KIT-TZ50-CKE (CS-TZ50CKEW + CU-TZ50CKE







El equilibrio de la naturaleza en la calidad del aire interior

nanoeâ□¢ X, la tecnologÃa con los beneficios de los radicales de hidroxilo.
Abundantes en la naturaleza, los radicales de hidroxilo (radicales OH) tienen la capacidad de neutralizar contaminantes, virus y bacterias para limpiar y desodorizar.
La tecnologÃa nanoeâ□¢ X puede llevar estos increÃbles beneficios a los espacios interiores para que las superficies, los muebles y el ambiente interior puede ser un lugar mÃ¡s limpio y agradable, ya sea en casa, en el trabajo o visitando hoteles, tiendas, restaurantes, etc.

VER MÃ□S

TZ ultracompacto con nanoe™X -R32		5.0 kW
Potencia frigorífica (mín.)	kW	0,98
Potencia calorífica absorbida (mín.)	kW	0,21
COP (máx.) (1)	W/W	3,26
COP (mín.) (1)	W/W	4,67
Potencia calorífica (máx.)	kW	7,50
Potencia calorífica (mín.)	kW	0,98
Potencia absorbida de refrigeración (máx.)	kW	1,89
Potencia absorbida de refrigeración (mín.)	kW	0,25
EER (máx.) (1)	W/W	2,96
EER (mín.) (1)	W/W	3,92
Potencia frigorífica (máx.)	kW	5,60
Potencia calorífica absorbida (máx.)	kW	2,30
Rango de funcionamiento (calor - máx.)	°C	+24
Rango de funcionamiento (calor - mín.)	°C	-15
Rango de funcionamiento (frío - máx.)	°C	+43
Desnivel (int./ext.) (6)	m	15
Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5)	mm	299
Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5)	mm	824
Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5)	mm	619
Presión acústica exterior (calor - Al) (4)	dB(A)	49
Unidad exterior		CU-TZ50CKE
Generador nanoe X		Mark 2
Caudal de aire exterior (calor)	m³/min	32,7
Caudal de aire exterior (frío)	m³/min	32,7
Unidad interior		CS-TZ50CKEW
Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) (4)	dB(A)	33
Presión acústica interior (calor - Ba) (4)	dB(A)	37
Presión acústica interior (calor - Al) (4)	dB(A)	44
Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) (4)	dB(A)	33
Presión acústica interior (frío - Ba) (4)	dB(A)	37
Volumen de humedad eliminada	L/h	2,8
Caudal de aire interior (calor)	m³/min	13,4
Caudal de aire interior (frío)	m³/min	12,6
Conexión interior interior/exterior	mm²	4x2,5
Presión acústica interior (frío - Al) (4)	dB(A)	44
SCOP (2)		4,50 A+
Consumo anual de energía calefacción (3)	kWh/a	1244
Consumo anual de energía refrigeración (3)	kWh/a	254
Potencia absorbida de refrigeración (nominal)	kW	1,60
Pdesign (refrigeración)	kW	5,0
SEER (2)		6,90 A++
Peso neto unidad exterior	kg	35

PANASONIC

TZ ultracompacto con nanoe™X -R32		5.0 kW
Presión acústica exterior (frío - Al) (4)	dB(A)	48
Peso neto unidad interior	kg	9
Dimensiones interiores (alto)	mm	290
Pdesign a -10 °C	kW	4
Fuente de alimentación interior	V	230
Rango de longitudes de tubería	m	3 ~ 20
Refrigerante (R32) / CO2 eq.	kg / T	1,03 / 0,70
Kit		KIT-TZ50-CKE
Cantidad adicional de gas	g/m	15
Longitud de tubería para gas adicional	m	10
Diámetro de tubería (gas)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Diámetro de tubería (líquido)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Dimensiones de la unidad interior (profundidad)	mm	214
Dimensiones de la unidad interior (anchura)	mm	765
Fusible recomendado interior	A	16
Potencia calorífica a -7 °C	kW	4,62
EER (nominal) (1)	W/W	3,13
COP (nominal) (1)	W/W	3,41
Potencia calorífica (nominal)	kW	5,80
Potencia frigorífica (nominal)	kW	5,00
Rango de funcionamiento (frío - mín.)	°C	-10
Potencia calorífica absorbida (nominal)	kW	1,7

Productos complementarios

PANASONIC